nashuatec

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

Vysokorychlostní, velkokapacitní tisk, který maximalizuje Vaši tiskovou produktivitu

Spolehlivá černobílá tiskárna Nashuatec SP 9100DN Vám zaručí dokonalé výstupy i při vysokém zatížení a velkých objemech. Vysokou produktivitu zaručuje rychlost 75 stran za minutu i při oboustranném tisku, doba prvního výtisku 5,5 sekund, snadná obsluha přes intuitivní ovládací panel a kapacita papíru až 8.200 listů. Vaše dokumenty, letáky, prezentační materiály nebo prospekty budou vypadat profesionálně díky rozlišení 1.200 dpi a dokončovacím funkcím jako sešívání, děrování, skládání, vkládání krycích listů nebo tvorba brožur. Tiskárnu Nashuatec SP 9100DN lze po připojení skeneru rozšířit na multifunkční zařízení, kterým zvládnete veškerou práci s dokumenty. Samozřejmostí je velká míra zabezpečení vašich dat pomocí pokročilých nástrojů pro šifrování dat, autorizace přístupu, přepis nebo vymazání dat dočasně uložených na pevném disku nebo ochrana proti kopírování důležitých dokumentů.



SP 9100DN

Přesuňte se na nepřetržitý, spolehlivý, velkokapacitní tisk

Aficio™

Specifikace

SP 9100DN

Tiskárna

Technologie
Skenování laserovým paprskem, elektrofotografický dvojsložkový tisk

Rychlost tisku (i duplexního)
75 stran za minutu (A4)

Procesor
Celeron LV 866 MHz

Tiskový jazyk / rozlišení
PCL5e: 300/600 dpi
Adobe® PostScript® 3™: 300/600/1.200 dpi
PCL6, RPCS™: 600/1.200 dpi

Ohřev
max 300 sekund

První výtisk
max 5,5 sekund

Paměť
Standard: 256 MB
Maximum: 256 MB
HDD: 80 GB

Ovladače
PCL5e/PCL6/RPCS: Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server
Adobe® PostScript® 3™:
Macintosh 8.6 - 9.2.x
Macintosh X v10.1 nebo vyšší (native mode)

Fonty
PCL: 35 intelli fontů, 10 True Type fontů, 1 bitmap font, 13 fontů (Internacional Font)
Adobe® PostScript® 3™:
136 Adobe® Type 1 fontů
Volitelně: OCR & Barcode

Možnosti připojení (standardně)
Ethernet 10 base-T/100base-TX
USB 2.0

Možnosti připojení (volitelně)
Obousměrný paralelní port (IEEE 1284)
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Gigabit Ethernet

Síťový protokol
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Podporovaná prostředí
Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server
Novel® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6
Unix Sun® Solaris 2.6/7/8/9
HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2
Macintosh 8.6 - 9.2.x
Macintosh X v10.1/10.2/10.3 nebo vyšší (native mode)
SAP® R/3® 3.x nebo novější

Velikost papíru
Standardní kazety: A3 - A5
Velkokapacitní zásobník: A4/B5

Gramáž
Standardní kazety: 52 - 128 g/m^2
Velkokapacitní zásobník: 52 - 216 g/m^2

Vstupní kapacita papíru
Standardně: 2x 550 listů zásobníky
2x 1.550 listů tandemové zásobníky
Maximum: 8.200 listů

Výstupní kapacita papíru
500 listů

Média
Obyčejný papír, silný papír, recyklovaný papír

Kapacita toneru
43.000 stran

Měsíční zatížení
300.000 stran

Napájení
220 - 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba
Maximum: 1,85 kW
Spořící mód: 30 W

Rozměry (Š x H x V)
690 x 790 x 1.005 mm

Hmotnost
188 kg

Software

DeskTopBinder™ Lite
SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
Printer utility pro Macintosh
Font Manager 2000
Volitelně: PDF Direct Print
Document management utilities & professional software solutions

Ostatní volitelná zařízení

Obousměrný paralelní port (IEEE1284)
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Gigabit Ethernet
Bezpečnostní modul pro přenos dat
Velkokapacitní zásobník na 4.000 listů
Finišer na 3.000 listů (sešívání 100 listů)
Brožurovací finišer na 2.000 listů
Zarovnávač výstupů pro brožurovací finišer
Zarovnávač výstupů pro sešívací finišer
Děrovací jednotka (2/4 nebo 4 díry)
Vkládač krycích listů
Výstupní zásobník na kopie
Zásobník LG/B4
Zásobník DLT/A3
Jednotka pro rozřaďovací listy
Adaptér pro velkokapacitní zásobník

Všechny produkty Nashuatec vyhovují ISO9001 a ISO14001.

Designed for Microsoft® Windows® XP, 2000, ME, 98, Windows NT®

Adobe® PostScript® 3™

HI-SPEED CERTIFIED USB

Our earth, Our tomorrow

nashuatec
Part of the NRG group

NRG

www.nashuatec.cz